

# Doorvoerwasmachines

## WS4/WSB4250H, WS4/WSB4350H, WS4/WSB4500H, WS4/WSB4650H

### Eigenschappen en voordelen

- Geschikt voor plaatsing in hygiënische of stofvrije ruimtes
- Hangende constructie - geen speciale fundering vereist
- Clarus Control microprocessor met negen vaste wasprogramma's en 192 vrij te programmeren programma's
- Zeepbakje met 5 vakken om handmatig te vullen of aan te sluiten op een automatisch systeem voor vloeibare zeep
- Frequentieregelde motor voor variabele trommel-snelheden
- Ontstoringsfilters en bewapende kabels voor een optimale veiligheid en betrouwbaarheid
- Elektra, gas, stoom of thermische vloeistofverwarming



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

### Belangrijkste opties

- Ingebouwde laadsensoren laten het vulgewicht zien op het display
- Roestvrijstalen panelen
- Voor gebruik in een reine ruimte
- Indirecte stoomverwarming

Belangrijkste specificaties			250			350			500			650		
Max. capaciteit		kg/lb	25/55			35/77			50/110			65/143		
Trommel	volume	liter	250			350			500			650		
Trommel	diameter	ø mm	770			770			770			770		
Centrifugevermogen		toeren/min	910			910			910			910		
G-factor			350			350			350			350		
Verwarmingalternatieven	elektriciteit	kW	18			27			36			54		
	stoom		x			x			x			x		
	gas	Btu/h	136500			136500			136500			136500		
<b>Verbruiksgegevens "Normal 60°C" met voorwas*</b>			El.	Stoom	Gas	El.	Stoom	Gas	El.	Stoom	Gas	El.	Stoom	Gas
Waterverbruik (koud)		liter	340	340	360	470	470	495	610	610	638	977	977	1005
Energieverbruik (motor/verwarming)*		kWh	6	0.6	0.8	9.2	1	1.2	13.4	1.2	1.4	21	2	2.16
Stoomverbruik		kg	-	12	-	-	18	-	-	24.5	-	-	36	-

\* Watertemperatuur 15°C, koud water.

Elektrische aansluitingen*			250	350	500	650
Verwarmingsvoltage						
EI.	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	21.7 (40)	32 (63)	42 (80)	61.5 (100)
Stoom of gas	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	3.7 (16)	4.8 (16)	5.8 (16)	7.8 (16)
Water, stoom-, gas- en luchtaansluitingen						
Waterkleppen	DN		20	20	20	20
Waterdruk	kPa		50-300	50-300	50-300	50-300
Capaciteit bij 250 kPa	l/min		70	70	70	70
Afvoerklep	ø mm		75	75	75	75
Afvoercapaciteit	l/min		240	240	240	240
Stoomklep	DN		20	20	20	20
Stoomdruk	kPa		300-600	300-600	300-600	300-600
Gasklep	DN		20	20	20	20
Gasafvoer	ø mm		125	125	125	125
Vloervereisten						
Frequentie van de dynamische krachten Hz			0.767	0.767	0.767	0.767
Max. overgebrachte vloerbelasting daN			935	1164	1547	2055
Geluidsniveau						
Luchtgeluidsniveau						
			dB(A)	73	73	73
73						
Warmteafgifte						
% van geïnstalleerd vermogen, max.			5	5	5	5
Verzendgegevens						
Transportvolume						
netto, kg			670	760	920	1080
verpakt in kist, kg			820	895	1090	1255
m <sup>3</sup>			2.71	3.2	3.88	4.81
Afmetingen in mm						
A	Breedte		1045	1285	1565	2000
B	Diepte		980	980	980	980
C	Hoogte		1610	1610	1610	1610
D			870	870	870	870
E			190	190	190	190
F			440	560	700	915
G			200	200	200	200
1 Elektrische aansluiting			7 Aansluiting voor vloeibare zeep			
2 Koud water			8 Zeepbakje			
3 Heet water			9 Laaddeur			
4 Koud zacht water			10 Bedieningspaneel			
5 Stoomaansluiting			11 Ventilatieaansluiting			
6 Afvoer						

\* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

