



Wasmachine

W555H

Eigenschappen en voordelen

- **Compass Pro® microprocessor biedt:**
 - Groot display en één knop voor eenvoudige programmakeuze
 - Taalkeuze
 - Knoppen voor snelle selectie en opties voor de meest gebruikte wasprogramma's en opties
 - Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd aangaande *Energieverbruik, Prestaties en Tijd.* (Beschikbaar in algemene programma's)
- **AS – Automatic Savings:**
 - De machine weegt het linnengoed en past de hoeveelheid water en energie aan de lading aan. Dit levert aanzienlijke besparingen op als de machine niet helemaal vol is. (Beschikbaar in algemene programma's)
- Extreem laag water- en energieverbruik – zie onderstaande tabel
- Wasmiddelbakje met vier compartimenten voor handmatig doseren van poeder of vloeibaar wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënt centrifugerend
- Deur met pakking en stevig scharnier, geschikt voor intensief gebruik
- Roestvast en gegalvaniseerd staal in alle vitale onderdelen voor een optimale bescherming tegen roest
- **PowerBalance™:**
 - Maximaliseert de centrifugeerkracht
 - Lagere belasting van de machine
 - Vermindert trillingen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste opties

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp
- Opbouwset om de droger T5130 boven op de wasmachine te installeren om ruimte te besparen

Belangrijkste specificaties			W555H	
Max. capaciteit vulfactor 1:9	kg/lb		6/13	
Trommelinhoud,	liter		53	
diameter	ø mm		452	
Centrifugeertoerental	rpm		1450	
G-factor			530	
Verwarmingalternatieven, 230/400V	elektriciteit	kW	4.7	
	niet verwarmd		x	
Verbruiksgegevens "Normaal 60°C"				
Energieverbruik*			Volle belading, 6 kg	Halve belading, 3 kg**
Totale tijd	min		49	46
Waterverbruik (koud+warm)	liter		38+10	18+5
Energieverbruik (motor/verwarming***)	kWh		0.2/0.8	0.2/0.4
Restvocht	%		46	48

* Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

** Programma's met AS.

*** Inclusief warmwaterverwarming.



Elektrische aansluitingen					
Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternative	Hz	Verwarmings-vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
	220-230V 1~	50/60	4.2	4.7	25
	240V 1~	50/60	2.2	2.6	16
	240V 1~	50/60	4.4	4.8	20
	220-230V 3~	50/60	4.2	4.7	20
	240V 3~	50/60	4.4	4.8	20
	380-400V 3~	50/60	3.2	3.6	10
	415V 3~	50/60	3.6	4.0	10
	440V 3~	60	4.0	4.5	16
	480V 3~	60	4.4	4.8	16
	380-400V 3N~	50/60	4.2	4.7	10
	415V 3N~	50/60	4.4	4.8	10
Onverwarmd	220-240V 1~	50/60	-	0.9	10

Wateraansluiting		W555H
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-500
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	17
Afvoerklep	ø mm	50
Afvoercapaciteit	l/min	160
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5
Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	24.2
Vloerbelasting bij max. centrifugeren	kN	1.02 ± 0.3
Geluidsniveau		
Geluidsniveau (IEC 60704-2-4) wassen	dB(A)	59
centrifugeertoerental	dB(A)	72
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		5
Verzendgegevens		
	netto, kg	99
	verpakt in kist, kg	109
	verpakt in doos, kg	147
Transportvolume	verpakt in kist, m ³	0.47
Accessoires		
Roestvaststalen pluizenfilter		x
Stapelkit met droogtrommel		x
Stalen basisframe		x
Afmetingen in mm		
A Breedte		595
B Diepte		680
C Hoogte		850
D		305
E		660
F		80
G		195
H		60
I		90
K		80
L		650 ± 50
1 Bedieningspaneel	5 Heet water	
2 Zeepbakje	6 Afvoerklep	
3 Deuropening ø 255 mm	7 Afvoerpomp	
4 Koud water	8 Elektrische aansluitingen	

Voor- en zijpanelen in lichtgrijs en blauw (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek

