

# Strijkmachines

## IB42310, IB42314, IB42316



### Eigenschappen en voordelen

- Retouraanvoersysteem
- Een vingerbescherming zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker
- Verstelbare temperatuurinstelling
- Cilinder afgedekt met staalwol en katoenvilt voor een lange levensduur en zorgvuldige behandeling van het linnen
- Ergonomisch bedieningspedaal
- Aanvoertafel en opvangrek zijn van staal

### Belangrijkste opties

- Werkt met muntmeter
- Variabele snelheidsregeling
- Cilinder Nomex<sup>®</sup> vulling die geschikt is voor temperaturen boven 200°C

Belangrijkste specificaties		IB42310	IB42314	IB42316
Capaciteit*, max. waterverdamping	l/h	5	6.8	8.1
Rol,				
diameter	ø mm	230	230	230
lengte	mm	1000	1400	1650
Strijksnelheid	m/min	3.4	3.4	3.4
Verwarming, elektriciteit	kW	5.0	7.2	8.4
* 20% achterblijvend vochtgehalte en 100% rolgebruik (ISO 9398).				

Elektrische aansluitingen*		IB42310	IB42314	IB42316
<b>Voltage/vermogens</b>				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
<b>Afvoeraansluitingen</b>				
Afvoer, uitlaat	ø mm	-	40	40
<b>Geluidsniveau</b>				
Luchtgeluidsniveau	dB(A)	52	54	54
<b>Warmteafgifte</b>				
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3	3	3
<b>Verzendgegevens</b>				
	netto, kg	120	140	184
	verpakt in kist, kg	145	170	185
Verzendvolume	m <sup>3</sup>	0.91	1.16	1.34
<b>Afmetingen in mm</b>				
<b>A</b> Breedte		1395	1795	2045
<b>B</b> Diepte		510	510	510
<b>C</b> Hoogte		1025	1025	1025
<b>D</b>		1055	1455	1705
<b>E</b>		940	940	940
<b>F</b>		420	420	420
<b>1</b> Elektrische aansluiting			<b>3</b> Bedieningspaneel	
<b>2</b> Ontkoppelingshefboom bed			<b>4</b> Bedieningspedaal	

\* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

